

konszignációs jel:	ab-02		
megnevezés:	homlokzati bukó-nyíló ablak - raktár		
névleges méretek (cm):	szélesség: 100	magasság: 165	parapet: 00, 96
darabszám:	4	jobbos: 4	balos: -
tok/profil:	EURO profil, hosszoldott, hiba-kiemelt, alul 6 cm tokmagasítóval, vörös-luc duórendszerű fenyőből		
üvegezés:	hőszigetelő üvegezés (7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet - Költségoptimalizált követelményszint szerint)		
nyíló szárny:	szélesség: 100	magasság: 159	nyitás: bukó-nyíló
	tok:	EURO profil, hosszoldott, ragasztott vörös-luc duórendszerű fenyőből	UV álló vastaglazúr felületkezeléssel
	szárny:	bukó-nyíló, teljes felületen hőszigetelő üvegezással üvegezett	UV álló vastaglazúr felületkezeléssel
	vasalat:	rendszerazonos	zár: -
		kilincs:	félkilincs belső oldalon, oldalt
felülvilágító:	szélesség: -	magasság: -	nyitás: -
	tok:	-	
	szárny:	-	
fogadó szerkezet:	20 cm vasbeton fal		
kiegészítő szerkezet:	külső oldali: fémlemez párkány, belső oldali keményfa könyöklő belső oldali csatlakozó padlóburkolat		
követelmények:	legfeljebb 1,15 W/m ² K hőátbocsátási tényezőjű szerkezet MABISZ minősítésnek megfelelő kialakítás RAL szerinti beépítés (pl: Ilbruck, vagy azzal legalább egyenértékű)		
egyéb megjegyzés:	RAL 6021 matt zöld színben, színminta szerint, UV álló résszellőzővel		
rajz:	m 1:50	Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!	

