

konszignációs jel:

ab-08

megnevezés:

homlokzati bukó-nyíló sorolt sarokablak - hőközpont (II-17)

névleges méretek (cm):

szélesség: 165+121

magasság: 150

parapet: 96

darabszám:

1

jobbos: -

balos: 1

tok/profil:

EURO profil, hosszoldott, hiba-kiejtett, alul 6 cm tokmagasítóval, oldalsó toktoldóval, vörös-luc duórendszerű fenyőből

üvegezés:

hőszigetelő üvegezés (7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet - Költségoptimalizált követelményszint szerint)

nyíló szárny:

szélesség: 121

magasság: 144

nyitás: nyíló

tok:

EURO profil, hosszoldott, ragasztott vörös-luc duórendszerű fenyőből UV álló vastaglazúr felületkezeléssel

szárny:

nyíló, teljes felületen hőszigetelő üvegezéssel üvegezett UV álló vastaglazúr felületkezeléssel

vasalat:

rendszerazonos

zár:

-

kilincs:

félkilincs belső oldalon, oldalt

felüvilágító:

szélesség: -

magasság: -

nyitás: -

tok:

-

szárny:

-

fogadó szerkezet:

20 cm vasbeton fal

kiegészítő szerkezet:

külső oldali: fémlemez párkány, belüli lépésálló kialakítású fémlemez könyöklő

követelmények:

legfeljebb 1,15 W/m²K hőátbocsátási tényezőjű szerkezet
MABISZ minősítésnek megfelelő kialakítás
RAL szerinti beépítés (pl: Ilbruck, vagy azzal legalább egyenértékű)

egyéb megjegyzés:

RAL 6021 matt zöld színben, színminta szerint, UV álló
résszellőzővel

rajz:

m 1:50

Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!

