

konszignációs jel:	ab-10		
megnevezés:	homlokzati bukó-nyíló sorolt sarokablak - sarokszoba (II-01)		
névleges méretek (cm):	szélesség: 185+100	magasság: 165	parapet: 96
darabszám:	1	jobbos: -	balos: 1
tok/profil:	EURO profil, hosszoldott, hiba-kiejtett, alul 6 cm tokmagsítóval, vörös-luc duórendszerű fenyőből		
üvegezés:	flow (clima guard® solar) hőszigetelő üvegezés (7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet - Költségoptimalizált követelményszint szerint)		
nyíló szárny:	szélesség: 110	magasság: 159	nyitás: bukó-nyíló
	tok:	EURO profil, hosszoldott, ragasztott vörös-luc duórendszerű fenyőből UV álló vastaglazúr felületkezeléssel	
	szárny:	bukó-nyíló, teljes felületen hőszigetelő üvegezéssel üvegezett UV álló vastaglazúr felületkezeléssel	
	vasalat:	rendszerazonos	zár: -
		kilincs: félkilincs belső oldalon, oldalt	
felülvilágító:	szélesség: -	magasság: -	nyitás: -
	tok: -		
	szárny: -		
fogadó szerkezet:	20 cm vasbeton fal		
kiegészítő szerkezet:	külső oldali: fémlemez párkány, belül keményfa könyöklő nyíló szárnyon fix alusínes, tisztítható szűnyoghálóval		
követelmények:	legfeljebb 1,15 W/m ² K hőátbocsátási tényezőjű szerkezet MABISZ minősítésnek megfelelő kialakítás RAL szerinti beépítés (pl: Ilbruck, vagy azzal legalább egyenértékű)		
egyéb megjegyzés:	RAL 6021 matt zöld színben, színminta szerint, UV álló résszellőzővel		
rajz:	m 1:50		Méretetek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendő!

