

konszignációs jel:	<b>ab-12*</b>		
megnevezés:	homlokzati sorolt ablak - lépcsőház (I-00a)		
névleges méretek (cm):	szélesség: 100	magasság: 275	parapet: 160
darabszám:	1	jobbos: -	balos: -
tok/profil:	EURO profil, hosszoldott, hiba-kiejtett, alul 6 cm tokmagasítóval, vörös-luc duórendszerű fenyőből		
üvegezés:	hőszigetelő üvegezés (7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet - Költségoptimalizált követelményszint szerint)		
nyíló szárny:	szélesség: 100	magasság: 92	nyitás: bukó
	tok:	EURO profil, hosszoldott, ragasztott vörös-luc duórendszerű fenyőből	UV álló vastaglazúr felületkezeléssel
	szárny:	bukó, teljes felületen hőszigetelő üvegezással üvegezett	UV álló vastaglazúr felületkezeléssel
	vasalat:	rendszerazonos	zár: -
			kilincs: -
felülvilágító:	szélesség: -	magasság: -	nyitás: -
	tok:	-	
	szárny:	-	
fogadó szerkezet:	20 cm vasbeton fal		
kiegészítő szerkezet:	külső oldali: fémlemez párkány, belső oldali keményfa könyöklő manuális távnyitóval		
követelmények:	legfeljebb 1,15 W/m <sup>2</sup> K hőátbocsátási tényezőjű szerkezet MABISZ minősítésnek megfelelő kialakítás RAL szerinti beépítés (pl: Ilbruck, vagy azzal legalább egyenértékű)		
egyéb megjegyzés:	oldalsó-felső nyílászáróhoz sorolt, statikai merevítő gyártói utasítás szerint RAL 6021 matt zöld színben, színminta szerint, UV álló részszellőzővel		

rajz: m 1:50

Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!

