

konszignációs jel:	ab-16		
megnevezés:	homlokzati ablak - I. szint folyosó vég		
névleges méretek (cm):	szélesség: 170	magasság: 235	parapet: 429
darabszám:	1	jobbos: -	balos: -
tok/profil:	EURO profil, hosszoldott, hiba-kiemelt, alul 6 cm tokmagasítóval, vörös-luc duórendszerű fenyőből		
üvegezés:	flow (clima guard® solar)	hőszigetelő üvegezés (7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet - Költségoptimalizált követelményszint szerint)	
nyíló szárny:	szélesség: -	magasság: -	nyitás: fix
	tok: EURO profil, hosszoldott, ragasztott vörös-luc duórendszerű fenyőből	UV álló vastaglazúr felületkezeléssel	
	szárny: -		
	vasalat: rendszerazonos	zár: -	
		kilincs: -	
felülvilágító:	szélesség: -	magasság: -	nyitás: -
	tok: -		
	szárny: -		
fogadó szerkezet:	44/30 cm vázkerámia fal		
kiegészítő szerkezet:	külső oldali: fémlemez párkány, belső oldali keményfa könyöklő -		
követelmények:	legfeljebb 1,15 W/m ² K hőátbocsátási tényezőjű szerkezet MABISZ minősítésnek megfelelő kialakítás RAL szerinti beépítés (pl: Ilbruck, vagy azzal legalább egyenértékű)		
egyéb megjegyzés:	RAL 6021 matt zöld színben, színminta szerint, UV álló résszellőzővel		

rajz: m 1:50

Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!

