

konszignációs jel:	<b>ab-n1</b>		
megnevezés:	homlokzati sorolt ablak - nyaktag		
névleges méretek (cm):	szélesség: 100	magasság: 240	parapet: 00 / 50
darabszám:	<b>44</b>	jobbos: -	balos: -
tok/profil:	EURO profil, hosszoldott, hiba-kiejtett, alul 6 cm tokmagasítóval, vörös-luc duórendszerű fenyőből		
üvegezés:	alul: VSG float(clima guard® solar) felül: float (clima guard® solar)	hőszigetelő üvegezés (7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet - Költségopt. követelményszint szerint)	
alsó szárny:	szélesség: 100	magasság: 200	nyitás: fix
	tok:	teljes felületen hőszigetelő üvegezéssel üvegezett	UV álló vastaglazúr felületkezeléssel
	szárny:	-	
	vasalat:	-	zár: -
		kilincs: -	
felülvilágító:	szélesség: 100	magasság: 40	nyitás: fix
	tok:	teljes felületen hőszigetelő üvegezéssel üvegezett	UV álló vastaglazúr felületkezeléssel
	szárny:	-	
fogadó szerkezet:	vasbeton pillérsor/fal és áthidaló		
kiegészítő szerkezet:	külső oldali: fémlemez párkány, belül csatlakozó padlóburkolat		
követelmények:	legfeljebb 1,15 W/m <sup>2</sup> K hőátbocsátási tényezőjű szerkezet MABISZ minősítésnek megfelelő kialakítás RAL szerinti beépítés (pl: llbruck, vagy azzal legalább egyenértékű)		
egyéb megjegyzés:	oldalsó nyílászáróhoz sorolt, statikai merevítő gyártói utasítás szerint RAL 6021 matt zöld színben, színminta szerint, UV álló résszellőzővel		

rajz: m 1:50

Méretek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!

